

(F)

Mode de montage (avec ruban adhésif et silicone)

1. Assurez-vous que la surface murale est propre et sèche. En cas de nécessité, nettoyez-la avec de l'alcool à friction afin d'éliminer toute pellicule de savon et laissez sécher avant de commencer l'installation. En cas de montage sur de la fibre de verre moulée, nettoyez la surface avec du dissolvant de vernis à ongles (sans huile) pour éliminer tout résidu de cire issu du processus de moulage.
2. Déterminez l'emplacement exact de votre distributeur et tenez-le à l'endroit voulu afin de le placer à bonne hauteur. Prévoyez suffisamment d'espace au-dessus du distributeur pour pouvoir en ôter le contenant.
3. Retirez le contenant (1) de la plaque de montage (6) en le faisant glisser vers le haut.
4. Appliquez du ruban adhésif double face sur les zones lisses rectangulaires au dos de la plaque de montage. Retirez les pellicules de protection des languettes de ruban adhésif.
5. Appliquez un cordon de silicone en zigzag sur la partie rugueuse à l'arrière du support de montage. Utilisez le tube tout entier.
6. Appliquez fermement le support de montage à l'endroit désiré en vous assurant que le ruban adhésif adhère bien au mur.

Remarque : Le ruban adhésif soutient le support de montage une fois que la silicone a complètement durci au bout de 24 heures.

Autre mode de montage (avec vis et chevilles)

Certains types de surface murale nécessiteront un montage avec des vis et des chevilles plutôt qu'avec du ruban adhésif et de la silicone. Suivez ces instructions pour un montage avec vis :

1. Suivez les paragraphes 2 et 3 du premier mode de montage (avec ruban adhésif et silicone).
2. Retirez les fiches amovibles du support de montage.
3. Utilisez le support de montage comme repère pour savoir où placer les trous sur le mur.

Remplissage et amorçage des pompes

1. **Le support de montage ne peut supporter le poids des liquides qu'une fois la silicone complètement durcie.** Remplissez le(s) compartiment(s) avec votre choix de liquide(s).
2. Amorçage de la (des) pompe(s) :
 - a. Appuyez sur le bouton.
 - b. Tout en continuant d'appuyer sur le bouton...
 - c. Placez le doigt sur le bec de la pompe afin de bloquer l'arrivée d'air. (Ceci crée un vide partiel dans le compartiment de la pompe lorsque vous lâchez le bouton.)
 - d. Gardez le doigt sur le bec et relâchez le bouton de la pompe.
 - e. Retirez le doigt du bec et répétez le processus jusqu'à obtention d'un flux continu. (Vous devrez peut-être répéter plusieurs fois l'opération, en particulier s'il s'agit de liquides très épais.)

Entretien

Les produits nettoyants pour salles de bains contiennent souvent de fortes substances chimiques et abrasives destinées à faciliter le nettoyage des surfaces en céramique et en porcelaine. Ces nettoyants peuvent endommager, détériorer ou décolorer le distributeur. Avant d'utiliser le distributeur, lisez la liste d'ingrédients sur l'étiquette. N'utilisez pas de nettoyant contenant des substances abrasives ou l'un des agents chimiques suivants :

Solvants : xylène, toluène.

Acides : chlorhydrique, muriatique, phosphorique, fluorhydrique.

Autres produits : chlorures d'ammonium alkylé, diméthylque et de benzyle, eau de Javel (hypochlorite de sodium), alcool, huiles aromatiques (contenues dans les après-rasages).

L'emploi de ces produits chimiques ou abrasifs peut annuler la garantie du produit.

LA MEILLEURE FAÇON DE NETTOYER LE DISTRIBUTEUR EST À L'AIDE D'UN CHIFFON DOUX HUMIDE.

NE REMPLISSEZ PAS LA BOUTEILLE ET NE LA MONTEZ PAS SUR LE SUPPORT DE MONTAGE AVANT QUE LA SILICONE AIT COMPLÈTEMENT DURCI AU BOUT DE 24 HEURES.